


FICHE TECHNIQUE LAMIDECOR 33

| <u>Codes UDIREV</u> | <u>Désignation</u> | <u>Dimensions</u> | <u>Assemblage</u> | <u>Colisage</u> |
|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 5868 05 | Chêne Hiver | 190.5 x 12 x 1257 mm | SUPERLOC | 1.4368 m ² |
| 5868 99 | Bois Cendré | 190.5 x 12 x 1257 mm | SUPERLOC | 1.4368 m ² |
| 5868 69 | Chêne Printemps | 190.5 x 12 x 1257 mm | SUPERLOC | 1.4368 m ² |
| 5868 06 | Chêne Eté | 190.5 x 12 x 1257 mm | SUPERLOC | 1.4368 m ² |
| 5868 70 | Chêne Automne | 190.5 x 12 x 1257 mm | SUPERLOC | 1.4368 m ² |
| 5868 19 | Chêne Ardoise | 190.5 x 12 x 1257 mm | SUPERLOC | 1.4368 m ² |
| 5868 74 | Chêne Canyon | 190.5 x 12 x 1257 mm | SUPERLOC | 1.4368 m ² |
| 5868 68 | Chêne Charbon | 190.5 x 12 x 1257 mm | SUPERLOC | 1.4368 m ² |

DESCRIPTION :

Revêtement de sol stratifié UDIREV, 12 mm, 4 chanfreins, Classe 23/33, AC5. (Norme EN 13329)
Garantie à vie en usage domestique. (avec un maximum de 33 ans)
Garantie 15 ans en usage commercial.

Certifications / Classements :



DESTINATION :

Neuf et rénovation- Pièces sèches- Intérieur – Classe 33.

- Logements : Maison individuelle/ Logement collectif
- Tertiaire : Commerce / Bureaux / Hôtellerie / Restauration

Nous consulter pour d'autres usages.

Protection des zones tertiaires par un tapis de propreté – Nous consulter.

MISE EN ŒUVRE :

- Pose flottante sans colle par le système Clic SUPERLOC. (clic à plat)
- Pose sur chauffage au sol possible.

ACCESSOIRES ASSORTIS :

Plinthes assorties 50 x 14 x 2400 mm.

Contreplinthes assorties 16 x 16 x 2400 mm.

Profils (jonctions, transitions, adaptations) assortis.

DONNEES TECHNIQUES

| | Méthode | Exigences de la norme | Valeurs sur produit |
|---|-----------------------------|--|--|
| Classe d'utilisation | EN 13 329 | | Classe 33 |
| Classe de résistance | EN 13 329 | ≥ = 6000 | ≥ = 6000 |
| Classe de résistance | EN 13 329 | AC5 | AC5 |
| Taux de gonflement | EN 13 329 | ≤ = 18% | OK |
| Aspect général du sol installé : - Différence de hauteur - Ouverture - Longueur aspect plat - Largeur aspect plat | EN 13 329 | ≤ 0.15 mm ≤ 0.20 mm Concave ≤ 0.50 % Convexe ≤ 1.00 % Concave ≤ 0.15 % Convexe ≤ 0.20 % | OK OK ≤ 0.50 % ≤ 1.00 % ≤ 0.15 % ≤ 0.20 % |
| Classe d'impact | EN 13 329 | IC3 | IC3 |
| Taches | EN 438-2,15 UE Atc D.3 | 5 (groupe 1 et 2) | 5 (groupe 1 et 2) |
| Résistance à la lumière | EN 438-2, 16 | ≥ 6 | 7 |
| Brûlures de cigarettes | EN 438 -2, 18 UE Atc D.4 | 5 | 5 |
| Déplacement des meubles | EN 424 | | Pas de dommages |
| Chaises à roulettes | EN 425 | | Pas de dommages |
| Résistance au glissement | EN 13 893 2002 | Classe DS ≥0.30 μ | Classe DS |
| Emission de formaldéhydes | EN 717-2 | Classe E1 ≤3.5mg/m ² .h | Classe E1 |
| Réaction au feu | EN 13501-1 2002 | Efl S1 | Cfl S1 |
| Résistance thermique | ISO 8302 1991 | Max 0.15m ² K/W | R = 0.054 (m ² K/W) |
| Chauffage par le sol | | | OK |

ENTRETIEN


Entretien à sec avec serpillères en micro fibres régulier.

Entretien **légèrement** humide ponctuel.

Nous consulter pour la fiche d'entretien du revêtement de sol stratifié.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Palettes de 52 colis – Poids au m² : 10.09 kg – 6 lames par colis.



DOP 01-STR-2015-0003