

Instructions de nettoyage et d'entretien UPM ProFi Lifecycle S1 / S2

UPM ProFi Lifecycle est un revêtement composite fabriqué à partir de fibres de chênes américains, qui présente l'aspect luxueux et le toucher des terrasses en bois authentique. Contrairement à de nombreux autres revêtements composites ou en bois, les produits UPM ProFi ont été conçus avec des surfaces fermées, qui offrent une incroyable résistance aux taches et n'absorbent pas les liquides renversés.

Cependant, comme pour toute surface de sol extérieure, un nettoyage régulier et un entretien correct sont nécessaires pour que la terrasse conserve sa beauté au fil du temps.

Balayage de la terrasse

Le balayage régulier des feuilles et des autres impuretés permet de réduire le besoin de nettoyer la terrasse.

Nettoyage normal

Il suffit souvent d'un peu d'eau chaude et d'un brossage doux pour retirer la poussière et les impuretés. Il est également possible d'y ajouter des détergents ménagers classiques sans risquer d'endommager le revêtement.

Un jet à haute pression est recommandé pour un nettoyage plus en profondeur. Pour éviter d'endommager la surface de la terrasse, veillez à ne pas utiliser une pression supérieure à 90 bars et à tenir l'embout à une distance minimum de 25 cm du revêtement. La terrasse doit être tout d'abord recouverte de détergent, puis brossée délicatement et enfin rincée.

Produits et agents nettoyants

Il est recommandé de nettoyer votre terrasse exclusivement au jet d'eau, à l'eau chaude et avec un détergent, et au moyen d'une brosse à poils semi-rigides. N'utilisez jamais de tampon ou d'éponge à récurer car ils endommagent la surface de la terrasse.

Taches d'huile et de graisse

Grâce à la technologie de surface fermée d'UPM ProFi Lifecycle, les dépôts d'huile et de graisse peuvent généralement être nettoyés sans laisser de trace. Il est recommandé de faire disparaître ces dépôts et de nettoyer la surface dès que possible (idéalement dans les 3 heures) avec de l'eau chaude et du détergent. Dans le cas où une tache de graisse se serait incrustée, il est possible d'utiliser un produit dégraissant ménager pour en venir à bout. La terrasse doit être rincée abondamment avec de l'eau chaude après le nettoyage. Il est recommandé de placer un tapis sous le grill/barbecue.

Rayures ou marques d'abrasion

UPM ProFi Lifecycle est conçu pour résister à une utilisation normale du revêtement. Des marques et des rayures superficielles peuvent néanmoins apparaître lorsque des meubles ou d'autres objets lourds sont traînés sur la terrasse. Elles s'estomperont au fil du temps, mais vous pouvez également les faire disparaître en utilisant délicatement un pistolet à air chaud. Il convient de veiller à ne pas brûler la terrasse.

Taches de rouille ou de tanin

Comme pour de nombreux produits à base de bois, des taches de tanin peuvent apparaître en raison d'une réaction entre les fibres de bois dur, l'humidité et les limailles (issues, par exemple, de rambardes en fer, d'emballages, de meubles de jardin ou d'outils de construction). Les points noirs disparaîtront souvent d'eux-mêmes tout au long de l'altération naturelle de la terrasse (environ 12 semaines). Vous avez également la possibilité de les retirer à l'aide d'un nettoyant pour terrasse contenant de l'acide oxalique, conformément aux instructions du fabricant. Les taches de rouille causées par le dépôt de limailles sur la terrasse peuvent être retirées de la même façon.

Moisissure

La moisissure apparaît naturellement sur les surfaces humides qui contiennent des matériaux à base végétale (feuilles, pollen, graines, etc.). La moisissure se développe sur des terrasses en bois non traité ou des terrasses en composites traditionnels (sauf en cas d'utilisation de biocide). UPM ProFi Lifecycle possède une surface fermée et un biocide doux permettant de ralentir le développement de moisissures.

Cependant, il est important de veiller à ce qu'aucune feuille et qu'aucun autre type de déchets végétaux ne s'accumulent sur les lames de la terrasse, car ceux-ci favorisent le développement de moisissures. Il est également nécessaire de prévoir une ventilation suffisante sous la terrasse pour permettre à la surface de sécher. Au cas où de la moisissure se serait développée, il est recommandé de procéder à un nettoyage standard, conformément à la description figurant sur la page précédente. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter votre distributeur UPM ProFi.

Glace et neige

Il est possible d'utiliser du sel de déneigement pour faire fondre la glace de la terrasse UPM ProFi Lifecycle, ainsi que des pelles en plastique ou en bois pour évacuer la neige. Les pelles métalliques sont à proscrire, car elles risqueraient de rayer la surface de la terrasse.

Lignes de découpe

Les lignes de découpe doivent être tracées avec des marqueurs temporaires. En règle générale, il suffit d'un peu d'eau chaude et de détergent pour les faire disparaître.

Peinture et vernis

UPM ProFi Lifecycle est conçu de façon à ne pas nécessiter l'installation d'un nouveau revêtement de surface pendant toute sa durée de vie. La peinture et le vernis doivent être évités, car ils risqueraient de ne pas adhérer correctement à la surface et réduiraient les propriétés antidérapantes de la terrasse.

Quel que soit le produit nettoyant utilisé, il est important de suivre scrupuleusement les instructions du fabricant concernant son application, les mesures de sécurité nécessaires ainsi que son mode de mise au rebut. Il est recommandé de tester dans un premier temps les produits nettoyants utilisés en les appliquant sur une petite zone discrète de la terrasse. Ne mélangez jamais différents produits nettoyants. La terrasse doit toujours être rincée abondamment après toute application.

